

江西旧地面翻新

发布日期: 2025-09-21

传统类地坪都为无机类地坪，如纯混凝土原浆地坪、水磨石地坪、耐磨骨料地坪等。此类地坪由于没有经过密封固化处理，在使用几年后，就会出现地面起砂现象，严重的会出现跑砂，地面会有剥落乃至坑洞出现。在工厂的话，不只影响日常生产活动，还会让企业形象下降。随着近年来企业的升级换代，对外交流频率的增加，以及国家对环保要求的不断提升，很多的业主都开始重视地坪材料的选择以及施工工艺，希望升级原有老旧地坪，以配合整体环境的提升。期盼翻新改造后的地坪不只焕然一新，加强原有地面使用功能，更能使翻新的地面低成本维护，同时可以使用更长时间。金刚砂旧地面和水泥地面：通常用于机械制造、电子、食品、医药、纺织、仓储、物流、超市。江西旧地面翻新

对环氧地坪进行保护：环氧地坪漆的涂装完成后，并不能立即投入使用，为了提高其使用性能，应该注意到以下几个方面：施工完成后7-10天后方可投入使用，期间，不能使水等溶液与其接触。试用期间，车间员工需穿橡胶底鞋，以免将外界的泥沙带入车间，划伤环氧地坪表面。车间所用的铁椅、铁货架等，需用软质塑料将其脚包起来，以免划伤地面。清洁时要用软质吸水性好的拖把沾水后进行拖洗，注意拖把湿度要适当。如果有条件的话，可对环氧地坪表面进行打蜡处理，这样可以起到很好的防刮伤效果。江西旧地面翻新地砖勾缝一定要铲掉重新做。

旧地面翻新施工混凝土密封固化剂后，用机器配合50#的金属磨头在地面研磨，研磨到一定的深度后再来测硬度，如果地面硬度依然保持在莫氏7，结果显而易见。混凝土固化地坪的各项性能都有了长足的提升，所带来的就是混凝土固化地坪的超长的使用寿命，正常使用下，混凝土固化地坪的使用寿命可以达到30年以上。混凝土密封固化剂施工后的地面亮度要好，按照混凝土密封固化剂的施工程序施工后，地面不需要抛光剂就可以达到光亮如镜的效果。

针对停车场、物流仓库、卸货平台、货场、码头、机场跑道及所有的工业厂房等地坪，出现严重裂缝、坑凹、空鼓、起槽、腐蚀等。我们需要先将地坪修补完成，将裂缝、坑洼处用环氧树脂加石英砂浆填平，地面基础实在太差的，需要打掉原有地面，再重新浇筑3-5公分的混凝土，再用混凝土密封固化剂将地面做成硬化地坪。针对所有被破坏的环氧地坪，包括停车场、物流仓库、生产车间等地面出现环氧地面起泡、脱层、划痕等问题，我们推荐的翻新方案是先铲除破损的地方，将原有环氧层用打磨机器磨掉后，重新施工环氧地坪或者使用混凝土密封固化剂做成硬化地坪。频繁使用叉车让地面表层的砂浆被磨损，车间地面状况越来越糟糕。

随着科技的发达和创新，有些事进行起来也是越来越简单了，就像现在市面上已经有专门的墙地砖翻新材料了。如果只更换有损坏的地砖，难度是比较大的，这些地面砖大都是多年前铺设

的，多年后很难找到同样颜色、样式、型号的地砖。像瓷砖表面处理剂、瓷砖、马赛克黏结剂，这些材料都可以直接用于涂刷于就地面砖上，然后再将新地砖铺设在上面就行，节省了中间铲除旧地面的时间和精力。如果不想再继续使用地砖，想在旧地面上进行涂装的话，那么也需要先将原地砖彻底清理和填平，不然底下的地砖会成为滋生微生物和细菌，还有就是涂装后地面不平整。旧地坪翻新固化处理的详细施工方法：首先，要将地坪的基础处理好。江西旧地面翻新

普通水泥地面在初次施工时没有加入混凝土密封固化剂，导致水泥地面的使用寿命大幅度降低。江西旧地面翻新

车间地面防护专家帝肯[DDK]推荐直接铺设耐磨车间地板，可以有效防护地面，不产生灰尘，提高强度，密封、抗渗起灰尘的地面要将表面的灰尘清理干净；起砂的地面要将表面的浮砂用打磨机打磨平整；如果是旧环氧地面，那么需要将旧环氧层全部打磨掉；裂缝和孔洞处要用修补材料修补好；如果地面基础确实太差了，需要将原有地面进行打毛处理，再浇筑5公分左右的混凝土。地面坑洞会使地面难以找平，建议使用打磨机打磨，将地面有空鼓的地方铲除，再用砂浆或是水泥进行坑洞处理。江西旧地面翻新

江苏华灿新绿材料科技有限公司位于无锡市隐秀路901号1404、1405室，交通便利，环境优美，是一家贸易型企业。公司致力于为客户提供安全、质量有保证的良好产品及服务，是一家有限责任公司（国有）企业。公司业务涵盖安斯福妙乐，力石伯乐，固净清洗剂[Retro Guard]价格合理，品质有保证，深受广大客户的欢迎。江苏华灿新绿以创造高品质产品及服务的理念，打造高指标的服务，引导行业的发展。